



Отвод под муфту



Модель: 3G

Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бесварных) трубопроводов и доступны в окрашенном и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Колено 45° рассчитано на давление 34,45 бар и используется для изменения направления стандартного или тонкостенного трубопровода.

Код изделия (окрашенные)	Код изделия (оцинкованные)	Номинальный размер, мм	Наружн. D трубы, мм	Рабочее давление МПа	Макс. торцевая нагрузка кН	Размеры				Размер болта, мм
						A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры, мм
RD3G060042	RD3G060042G	50 x 32	60.3 x 42.4	2.07	45	116	76	69.5	39	3/8 x 55 M10X57
RD3G060048	RD3G060048G	50 x 40	60.3 x 48.3	2.07	45	116	76	69.5	39	3/8 x 55 M10X57
RD3G076042	RD3G076042G	65 x 32	76.1 x 42.4	2.07	51	137	84.5	78	49.5	1/2 x 70 M12X70
RD3G076048	RD3G076048G	65 x 40	76.1 x 48.3	2.07	51	137	84.5	78	49.5	1/2 x 70 M12X70
RD3G089042	RD3G089042G	80 x 32	88.9 x 42.4	2.07	51	152	85.5	84.5	56.5	1/2 x 75 M12X76
RD3G089048	RD3G089048G	80 x 40	88.9 x 48.3	2.07	51	152	85.5	84.5	56.5	1/2 x 75 M12X76
RD3G089060	RD3G089060G	80 x 50	88.9 x 60.3	2.07	64	152	98	84.5	56.5	1/2 x 75 M12X76
RD3G114042	RD3G114042G	100 x 32	114.3 x 42.4	2.07	51	188	89	102	70	1/2 x 75 M12X76
RD3G114048	RD3G114048G	100 x 40	114.3 x 48.3	2.07	51	188	89	102	70	1/2 x 75 M12X76
RD3G114060	RD3G114060G	100 x 50	114.3 x 60.3	2.07	64	188	104.5	102	70	1/2 x 75 M12X76
RD3G114076	RD3G114076G	100 x 65	114.3 x 76.1	2.07	70	188	104.5	102	70	1/2 x 75 M12X76
RD3G114089	RD3G114089G	100 x 80	114.3 x 88.9	2.07	89	188	125	102	70	1/2 x 75 M12X76
RD3G139060	RD3G139060G	125 x 50	139.7 x 60.3	2.07	64	221.5	112.5	118	84	5/8 x 85 M16X85
RD3G139076	RD3G139076G	125 x 65	139.7 x 76.1	2.07	70	221.5	112.5	118	84	5/8 x 85 M16X85
RD3G139089	RD3G139089G	125 x 80	139.7 x 88.9	2.07	89	221.5	132	118	84	5/8 x 85 M16X85
RD3G168042*	RD3G168042G*	150 x 32	168.3 x 42.4	2.07	51	240	92.5	126	96.5	5/8 x 105 M16X108
RD3G168048	RD3G168048G	150 x 40	168.3 x 48.3	2.07	51	247	95	128	98.5	5/8 x 105 M16X108
RD3G168060	RD3G168060G	150 x 50	168.3 x 60.3	2.07	64	247	114	134	98.5	5/8 x 105 M16X108
RD3G168076	RD3G168076G	150 x 65	168.3 x 76.1	2.07	70	247	112.5	135	98.5	5/8 x 105 M16X108
RD3G168089	RD3G168089G	150 x 80	168.3 x 88.9	2.07	89	247	160	141	98.5	5/8 x 105 M16X108
RD3G168114	RD3G168114G	150 x 100	168.3 x 114.3	2.07	114	247	156.5	138	98.5	5/8 x 105 M16X108
RD3G219076	RD3G219076G	200 x 65	219.1 x 76.1	2.07	70	320	118	158	125	3/4 x 115 M20X115
RD3G219089	RD3G219089G	200 x 80	219.1 x 88.9	2.07	89	320	136.5	161	125	3/4 x 115 M20X115
RD3G219114	RD3G219114G	200 x 100	219.1 x 114.3	2.07	114	320	162	161	125	3/4 x 115 M20X115

