



Модель: 300

## Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Концентрические переходы рассчитаны на давление 34,4 бар и предназначены для соединения стандартных и тонкостенных трубопроводов разного диаметра.



Код изделия (окрашенные)	Код изделия (оцинкованные)	Номинальный размер, мм	Наружн. D трубы, мм	Рабочее давление МПа	Размеры L, мм
RD300P033	RD300P033G	25	33.7	3.45	22.1
RD300P042	RD300P042G	32	42.4	3.45	23.5
RD300P048	RD300P048G	40	48.3	3.45	23.5
RD300P060	RD300P060G	50	60.3	3.45	23.5
RD300P076	RD300P076G	65	76.1	3.45	24.5
RD300P089	RD300P089G	80	88.9	3.45	25
RD300P114	RD300P114G	100	114.3	3.45	27
RD300P139	RD300P139G	125	139.7	3.45	25.5
RD300P168	RD300P168G	150	168.3	3.45	24.5
RD300P219	RD300P219G	200	219.1	3.45	30.5
RD300P273	RD300P273G	250	273.9	3.45	32
RD300P323	RD300P323G	300	323.9	3.45	32