



Модель: 300PX

## Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бесварных) трубопроводов и доступны в окрашенном и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Крышка с эксцентриковым отверстием рассчитана на давление 34,45 бар и предназначена для герметизации (запирания) концевых трубопроводов. Имеет резьбовое отверстие, предназначенное для подключения дренажных (тестовых) кранов или резьбовых трубопроводов. Устанавливается на стандартных и тонкостенных трубопроводах.

Код изделия (окрашенные)	Код изделия (оцинкованные)	Дномин. мм	Днаруж. мм	Рабочее давление МПа	Размеры L, мм
RD300PX089040	RD300PX089040G	80 x 40	88.9 x 48.3	3.45	23.5
RD300PX089050	RD300PX089050G	80 x 50	88.9 x 60.3	3.45	23.5
RD300PX114040	RD300PX114040G	100 x 40	114.3 x 48.3	3.45	25.4
RD300PX114050	RD300PX114050G	100 x 50	114.3 x 60.3	3.45	25.4
RD300PX139040	RD300PX139040G	125 x 40	139.7 x 48.3	3.45	25.4
RD300PX139050	RD300PX139050G	125 x 50	139.7 x 60.3	3.45	25.4
RD300PX168040	RD300PX168040G	150 x 40	168.3 x 48.3	3.45	25.4
RD300PX168050	RD300PX168050G	150 x 50	168.3 x 60.3	3.45	25.4
RD300PX219040	RD300PX219040G	200 x 40	219.1 x 48.3	3.45	30.2
RD300PX219050	RD300PX219050G	200 x 50	219.1 x 60.3	3.45	30.2

